

DOLLE COLUMBUS TAGLEM ELEKTRO

Høj kvalitets vejrbestandig el-betjent taglem



TEKNISK DATA:

| | |
|-------------------------------|--|
| U-VÆRDI | Modul: 0,37 W/m ² K* Under lem: 0,58 W/m ² K* Top lem: 0,68 W/m ² K* *Producentens egen måling DIN EN 6946 |
| LUFTGENNEMTRÆNGELIGHED | 4 lags gummi forsegling |
| TOP LEM | - Galvaniseret stålplade - Dobbelt gummiforsegling forberedt med forbindelseslæbe til tagpap - Forberedt til 40 mm isolering |
| LEM OG KARM | Hvidmalet, vandafvisende og fugt behandlet |
| LÅS | Snåplås |
| KARMHØJDE | 62-177 cm |
| TRAPPETYPE | Saxetrappe |
| TRAPPETERIALE | Aluminium |
| TRINDYBDE (25 - 38 CM) | 14 cm |
| TRINDYBDE (43 - 58 CM) | 16 cm |
| BELASTNING | Max 200 kg pr. trin |
| ELMOTOR: | |
| | 24 volt med lav støj og nødstrømforsyning |
| | Styreenhed med trykknop |
| | Automatisk stop og sikkerhedsstop |



| STANDARD TILBEHØR: | MULIGT EKSTRA TILBEHØR: | |
|----------------------------------|--|--------------------------------|
| - Teleskophåndliste i højre side | - Håndtag med lås | - Elbetjening til top lem |
| - Monteringsskruer | - Opvarmning til toplem | - Gelænder på tag |
| - Betjeningsstang | - Flad taghætte | - Mulighed for længdeforøgelse |
| - Gerigter i hvid | - Kan forberedes til 80 eller 100 mm isolering | |

STØRRELSESGUIDE (CM):

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----|--------|-----|-----|--------|-------------------------|---------|---------|
| Rumhøjde / antal trin | Til 460 / 16 | | | | | | | | |
| | Til 430 / 15 | | | | | | | | |
| | Til 399 / 14 | | | | | | | | |
| | Til 369 / 13 | | | | | | | | |
| | Til 339 / 12 | | | | | | | | |
| | Til 309 / 11 | | | | | | | | |
| | Til 279 / 10 | | | | | | | | |
| | Fra 220-250 / 9 | | | | | | | | |
| | Hullængde uden afdækning | 110 | 120 | 130 | 140 | 145 | 150 | 155-160 | 160-160 |
| Hulbredde: | | | 63-120 | | | 69-120 | 80-120 | | 80-90 |
| Karmhøjde: | | | | | | 62-177 | | | |
| Tag materiale: | | - | | | | - | 15 mindre end karmhøjde | | |